This is a preview - click here to buy the full publication

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI IEC 61526

Deuxième édition Second edition 2005-02

Instrumentation pour la radioprotection – Mesure des équivalents de dose individuels $H_{\rm p}(10)$ et $H_{\rm p}(0,07)$ pour les rayonnements X, gamma, neutron et bêta – Appareils de mesure à lecture directe et moniteurs de l'équivalent de dose individuel

Radiation protection instrumentation – Measurement of personal dose equivalents $H_{\rm p}(10)$ and $H_{\rm p}(0.07)$ for X, gamma, neutron and beta radiations – Direct reading personal dose equivalent meters and monitors

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



CODE PRIX PRICE CODE



SOMMAIRE

| ΑV | ANT-F | PROPOS | 8 |
|----|-------------|---|-----|
| IN | rodu | JCTION | 12 |
| 1 | Dom | aine d'application et objet | 1.4 |
| | | | |
| 2 | | rences normatives | |
| 3 | | es et définitions | |
| 4 | Unité | s et liste des symboles | |
| | 4.1 | Unités | 32 |
| | 4.2 | Liste des symboles | 32 |
| 5 | Cara | ctéristiques mécaniques | 36 |
| | 5.1 | T-01- | 00 |
| | 5.2 | Masse | 36 |
| | 5.3 | Boitier | 38 |
| | 5.4 | Boutons de commutation | 38 |
| 6 | Cara | ctéristiques générales | |
| | 6.1 | Classification des appareils de mesure de l'équivalent de dose individuel | 38 |
| | 6.2 | Indication | 38 |
| | 6.3 | Marquages sur le dosimètre | 38 |
| | 6.4 | Décontamination | 38 |
| | 6.5 | Domaines de mesure de l'équivalent de dose et du débit d'équivalent de | |
| | 0.0 | dose | 38 |
| | 6.6 | | |
| | 6.7 | Domaine de variation d'une grandeur d'influence | |
| | 6.8 | Dérive de zéro et indication due au rayonnement naturel | |
| | 6.9 6.10 | Alarmes préréglables en dose ou en débit de dose | |
| | 6.11 | Indication de dystonctionnement | |
| 7 | | édures générales d'essai | |
| ' | | Nature des essais | |
| | 7.1 | Conditions de référence et conditions normales d'essai | |
| | 7.3 | Essais concernant les grandeurs d'influence de type F | |
| | 7.4 | Essais concernant les grandeurs d'influence de type S | |
| | 7.5 | Choix du fantôme utilisé pour les essais | |
| | 7.6 | Position du dosimètre au cours des essais | |
| | 7.7 | Position du dosimètre pendant son utilisation | |
| | 7.8 | Domaine minimal de variation d'une grandeur d'influence | |
| | 7.9 | Débits d'équivalent de dose faibles | |
| | 7.10 | Fluctuations statistiques | |
| | 7.11 | Production de rayonnement de référence | |
| 8 | | ivité des valeurs indiquées | |
| | 8.1 | Exigences | |
| | 8.2 | Méthode d'essai | |
| | 8.3 | Interprétation des résultats | |

CONTENTS

| FO | REW | ORD | 9 |
|----|-------|--|-----|
| IN | rodu | UCTION | 13 |
| | | | |
| 1 | | pe and object | |
| 2 | Norm | native references | 17 |
| 3 | Term | ns and definitions | 21 |
| 4 | Units | and list of symbols | 33 |
| | 4.1 | Units | |
| | 4.2 | List of symbols | 33 |
| 5 | Mech | nanical characteristics | 37 |
| | 5.1 | 0: | 27 |
| | 5.2 | Mass | 37 |
| | 5.3 | Case | :34 |
| | 5.4 | Switches eral characteristics | 39 |
| 6 | Gene | eral characteristics | 39 |
| | 6.1 | Personal dose equivalent meter classification | 39 |
| | 6.2 | Indication | 39 |
| | 6.3 | Dosemeter markings | 39 |
| | 6.4 | | |
| | 6.5 | Ranges for dose equivalent and dose equivalent rate | 39 |
| | 6.6 | Effective range of measurement Rated range of an influence quantity | 39 |
| | 6.7 | Use of more than one dosemeter | 41 |
| | 6.8 | Zero effect and indication due to natural environmental radiation | |
| | 6.9 | Resettable dose or dose rate alarms | |
| | | | |
| 7 | | eral test procedures | |
| ' | 7.1 | Nature of tests | |
| | | Reference conditions and standard test conditions | |
| | | Tests for influence quantities of type F | |
| | 7.4 | Tests for influence quantities of type S | |
| | 7.5 | Choice of priantom for testing | |
| | 7.6 | Position of dosemeter for the purpose of testing | |
| | 7.7 | Position of dosemeter during use | |
| | 7.8 | Minimum rated range of influence quantity | 45 |
| | 7.9 | Low dose equivalent rates | 45 |
| | 7.10 | Statistical fluctuations | 45 |
| | 7.11 | Production of reference radiation | 47 |
| 8 | Addit | tivity of indicated value | 47 |
| | 8.1 | Requirements | 47 |
| | 8.2 | Method of test | 47 |
| | 8.3 | Interpretation of the results | 47 |
| | | | |

| 9 | Exige | ences de performances sous rayonnement et essais | 48 |
|-----|---------|--|----|
| | 9.1 | Généralités | 48 |
| | 9.2 | Considération relative à l'incertitude de la valeur conventionnellement vraie | 48 |
| | 9.3 | Linéarité de la réponse | 48 |
| | 9.4 | Variation de la réponse en dose en fonction du débit de dose | 50 |
| | 9.5 | Variation de la réponse en fonction de l'énergie des photons et de l'angle d'incidence | 52 |
| | 9.6 | Variation de la réponse en fonction de l'énergie des neutrons et de l'angle d'incidence | 56 |
| | 9.7 | Variation de la réponse en fonction de l'énergie des bêtas et de l'angle d'incidence | 58 |
| | 9.8 | Conservation de la lecture en équivalent de dose | 60 |
| | 9.9 | Caractéristiques de surcharge | 62 |
| | 9.10 | Alarmes | 62 |
| | 9.11 | Fonction modèle | 66 |
| 10 | Cara | ctéristiques électriques et d'environnement, exigences et essais | 68 |
| | 10.1 | Généralités | 68 |
| | 10.2 | Alimentation électrique – Fonctionnement sur piles ou batteries | 68 |
| | | Température ambiante | |
| | 10.4 | Humidité relative | 74 |
| | 10.5 | Pression atmosphérique | 74 |
| | | Etanchéité | 76 |
| | 10.7 | Stockage | 76 |
| 11 | Perfo | ormances électromagnétiques, exigences et essais | 76 |
| | 11.1 | Généralités | 76 |
| | | Décharge électrostatique | 76 |
| | | Champs électromagnétiques radiatifs | |
| | | Champs électromagnétiques émis par les téléphones portables ou réseaux sans fils | |
| | 11.5 | Perturbations induites dans les conducteurs par des transitoires rapides ou des impulsions | 80 |
| | 11.6 | Perturbations induites dans les conducteurs par des surtensions | |
| | 11.7 | Rerturbations induites dans les conducteurs par des radiofréquences | 82 |
| | 11.8 | Champ magnétique à 50 Hz/60 Hz | 82 |
| | 11.9 | Chutes de tension et microcoupures | 82 |
| 12 | Perfo | ormances mécaniques, exigences et essais | 84 |
| | 12.1 | Généralités | 84 |
| | | Essai de chute | |
| | | Essai de vibration | |
| | | Essai microphonique | |
| 13 | | titude | |
| | | ımentation | |
| • • | | Rapport d'essai de type | |
| | | Certificat | |
| 15 | | uel d'utilisation et de maintenance | |
| 10 | iviaiit | der a dimodificit de maintenance | 00 |

| _ | . | | 40 |
|-----|---|---|------------|
| 9 | | ation performance requirements and tests | |
| | 9.1 | General | _ |
| | 9.2 | Consideration of the uncertainty of the conventional true value | |
| | 9.3 | Linearity of the response | 49 |
| | 9.4 | Variation of the response due to dose rate dependence of dose | 5 4 |
| | ٥. | measurements | 51 |
| | 9.5 | Variation of the response due to photon radiation energy and angle of incidence | 53 |
| | 9.6 | Variation of the response due to neutron radiation energy and angle of | |
| | 0.0 | incidence | 57 |
| | 9.7 | Variation of the response due to beta radiation energy and angle of | |
| | | \wedge 1 \ | 59 |
| | 9.8 | Retention of dose equivalent reading | |
| | 9.9 | Overload characteristics | , |
| | 9.10 | | 63 |
| | 9.11 | | 67 |
| 10 | Elect | rical and environmental performance requirements and tests | 69 |
| | 10.1 | General | 69 |
| | 10.2 | Power supplies – Battery operation | 69 |
| | | Ambient temperature | |
| | 10.4 | Relative humidity | 75 |
| | 10.5 | Atmospheric pressure | 75 |
| | 10.6 | Sealing | 77 |
| | 10.7 | Storage | 77 |
| 11 | Elect | romagnetic performance requirements and tests | 77 |
| | 11.1 | General | 77 |
| | 11.2 | Electrostatic discharge | 77 |
| | | Radiated electromagnetic fields. | |
| | | Radiated electromagnetic fields of mobile phones or wireless LAN | |
| | 11.5 | Conducted disturbances induced by fast transients or bursts | 81 |
| | 11.6 | Conducted disturbances induced by surges | 81 |
| | 11.7 | Conducted disturbances induced by radio-frequencies | 83 |
| | | 50 Hz/60 Hz magnetic field | |
| | 11.9 Voltage dips and short interruptions | | |
| 12 | | nanical performance, requirements and tests | |
| | 12.1 | General | 85 |
| | | Drop test | |
| | 12.3 | Vibration test | 85 |
| | | Microphonics test | |
| 13 | | rtainty | |
| 14 | | mentation | |
| • • | | Type test report | |
| | | Certificate | |
| 15 | | ation and maintenance manual | |
| | Opci | ation and manitonanoo manaal | |

61526 © CEI:2005

| Annexe A (normative) Fluctuations statistiques | 104 |
|---|-----|
| Annexe B (informative) Procédure pour déterminer la variation de la réponse relative en fonction de l'énergie et de l'angle d'incidence des rayonnements | 108 |
| Error! No table of figures entries found. | |
| Tableau 1 – Symboles (et abréviations) | 32 |
| Tableau 2 – Conditions de référence et conditions normales d'essai | 90 |
| Tableau 3 – Caractéristiques sous rayonnement des dosimètres mesurant $H_{\rm p}(0,07)$ pour les rayonnements X, gamma et bêta | 92 |
| Tableau 4 – Caractéristiques sous rayonnement des dosimètres mesurant $H_{\overline{p}}(10)$ pour les rayonnements X, gamma et bêta | 94 |
| Tableau 5 – Caractéristiques sous rayonnement des dosimètres mesurant $H_0(10)$ pour | 96 |
| Tableau 6 – Caractéristiques électriques et environnementales des dosimètres | 98 |
| Tableau 7 – Caractéristiques des dosimètres aux perturbations électromagnétiques | 100 |
| Tableau 8 – caractéristiques des dosimètres aux perturbations mécaniques | 102 |
| Tableau A.1 – Nombre de lectures requises pour démontrer une réelle différence (niveau de confiance 95 %) entre deux séries de lectures effectuées sur le même instrument | 106 |
| | |

| Annex A (normative) Statistical fluctuations | . 105 |
|--|-------|
| Annex B (informative) Procedure to determine the variation of the relative response due to radiation energy and angle of radiation incidence | . 109 |
| Table 1 – Symbols (and abbreviated terms) | 33 |
| Table 2 – Reference conditions and standard test conditions | 91 |
| Table 3 – Radiation characteristics of $H_p(0,07)$ dosemeters for X, gamma and beta radiation | 93 |
| Table 4 – Radiation characteristics of $H_p(10)$ dosemeters for X and gamma radiation | 95 |
| Table 5 – Radiation characteristics of $H_p(10)$ dosemeters for neutron radiation | 97 |
| Table 6 – Electrical and environmental characteristics of dosemeters | 99 |
| Table 7 – Electromagnetic disturbance characteristics of dosemeters | . 101 |
| Table 8 – Mechanical disturbances characteristics of dosemeters | . 103 |
| Table A.1 – Number of instrument readings required to detect true differences (95 % confidence level) between two sets of instrument readings on the same instrument | . 107 |



COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION – MESURE DES ÉQUIVALENTS DE DOSE INDIVIDUELS $H_{\rm P}(10)$ ET $H_{\rm P}(0,07)$ POUR LES RAYONNEMENTS X, GAMMA, NEUTRON ET BETA – APPAREILS DE MESURE À LECTURE DIRECTE ET MONITEURS DE L'ÉQUIVALENT DE DOSE INDIVIDUEL

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI entre autres activités publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étuntés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Conités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu audune procèdure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61526 a été établie par le sous-comité 45B: Instrumentation pour la radioprotection, du comité d'études 45 de la CEI: Instrumentation nucléaire.

Cette seconde édition annule et remplace la première édition publiée en 1998, de même que la CEI 61283 (1995), la CEI 61323 (1995) et la CEI 61525 (1996). Cette édition constitue une révision technique. Par rapport à la première édition, celle-ci comprend les principales modifications techniques suivantes:

- donner des informations nécessaires pour le calcul de l'incertitude de la valeur de la dose mesurée;
- prendre en considération les normes ISO pertinentes concernant les rayonnements de référence et l'étalonnage, par exemple la série ISO 4037 pour les photons, l'ISO 6980 pour les rayonnements bêta et la série ISO 8529 pour les neutrons.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION – MEASUREMENT OF PERSONAL DOSE EQUIVALENTS $H_{\rm P}(10)$ AND $H_{\rm P}(0,07)$ FOR X, GAMMA, NEUTRON AND BETA RADIATIONS – DIRECT READING PERSONAL DOSE EQUIVALENT METERS AND MONITORS

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with canditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an EC publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attack to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable to the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61526 has been prepared by subcommittee 45B: Radiation protection instrumentation, of IEC technical committee 45: Nuclear instrumentation.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1998, as well as IEC 61283 (1995), IEC 61323 (1995) and IEC 61525 (1996). This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes from the previous edition:

- inclusion of the determination of the uncertainty of the measured dose value;
- consideration of the relevant ISO standards on reference radiation and calibration, for example, the ISO 4037 series for photons, ISO 6980 for beta rays and the ISO 8529 series for neutrons.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

| FDIS | Rapport de vote |
|--------------|-----------------|
| 45B/456/FDIS | 45B/461/RVD |

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «http://webstore.iec.ch» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera




The text of this standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
|--------------|------------------|
| 45B/456/FDIS | 45B/461/RVD |

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be



61526 © CEI:2005

INTRODUCTION

La présente Norme Internationale s'applique aux appareils de mesure ou aux moniteurs actifs, à lecture directe utilisés pour mesurer l'équivalent de dose individuel $H_{\rm p}(10)$ et $H_{\rm p}(0,07)$ pour les rayonnements X, gamma, neutron et bêta.


Pour l'équivalent de dose individuel $H_{\rm p}(10)$ ou pour le débit d'équivalent de dose individuel $\dot{H}_{\rm p}(10)$ le domaine d'énergie couvert s'étend, pour les rayonnements X et gamma, d'au moins 20 keV à 1,5 MeV et pour les rayonnements neutrons, depuis au moins les neutrons thermiques à 15 MeV.

Pour l'équivalent de dose $H_{\rm p}(0,07)$ le domaine d'énergie couvert s'étend, pour les rayonnements X et gamma, d'au moins 30 keV à 250 keV et pour les rayonnements bêta, à tous ceux d'énergies moyennes supérieures à 60 keV (énergie nécessaire pour traverser la couche morte de la peau de 0,07 mm).

Pour certaines utilisations, par exemple près d'un réacteur nucléaire, où l'on rencontre des rayonnements photoniques de 6 MeV, il est nécessaire de mesurer l'équivalent de dose individuel $H_{\rm p}(10)$ (ou son débit) jusqu'à des énergies de 10 MeV. Rour d'autres applications, il sera nécessaire de mesurer $H_{\rm p}(10)$ jusqu'à des valeurs aussi bases que 10 keV.

Pour les appareils de mesure de l'équivalent de dose individuel, sont données les exigences pour la mesure des doses $H_{\rm p}(10)$ et $H_{\rm p}(0.07)$ par les appareils de mesure de l'équivalent de dose et pour la surveillance des débits de dose $H_{\rm p}(10)$ et $H_{\rm p}(0.07)$. La mesure des valeurs du débit de dose est une option pour la quelle aucune exigence ne s'applique.

Dans certains pays, les institutions nationales peuvent souhaiter que ce type d'appareil de mesure de l'équivalent de dose individuel soit utilisé, par les services agréés de surveillance individuelle, pour l'enregistrement des doses des travailleurs exposés au rayonnement.



-13 -

INTRODUCTION

This International Standard applies to non-passive, direct reading personal dose equivalent meters and monitors used for measuring the personal dose equivalents $H_p(10)$ and $H_p(0,07)$ for X, gamma, neutron and beta radiations.

For the personal dose equivalent $H_p(10)$ or the personal dose equivalent rate $H_p(10)$ and for X and gamma radiations, the energy range from at least 20 keV to 1,5 MeV is covered and for neutron radiation, from at least thermal neutrons to 15 MeV.

For the personal dose equivalent $H_p(0,07)$ and for X and gamma radiations, the energy range from at least 30 keV to 250 keV is covered and for beta radiation, all mean energies above 60 keV (the energy required to penetrate the dead layer of the skin of 0,07 mm).

In some applications, for example at a nuclear reactor installation where 6 MeV photon radiation is present, measurement of personal dose equivalent (rate) $H_{\rm p}(10)$ for photon energies up to 10 MeV is required. In some other applications, measurement of $H_{\rm p}(10)$ down to 10 keV is required.

For personal dose equivalent meters, requirements for measuring of the dose quantities $H_p(10)$ and $H_p(0,07)$ and for monitoring of the dose rate quantities $H_p(10)$ and $H_p(10)$ and $H_p(10)$ and $H_p(10)$ are given. The measurement of these dose rate quantities is an option for personal dose equivalent meters, for which no requirements are given.

Establishments in some countries may wish to use this type of personal dose equivalent meter as the basis of a personal monitoring service approved for dose record-keeping purposes for radiation workers.

61526 © CEI:2005

INSTRUMENTATION POUR LA RADIOPROTECTION – MESURE DES ÉQUIVALENTS DE DOSE INDIVIDUELS $H_{\rm P}(10)$ ET $H_{\rm P}(0,07)$ POUR LES RAYONNEMENTS X, GAMMA, NEUTRON ET BETA – APPAREILS DE MESURE À LECTURE DIRECTE ET MONITEURS DE L'ÉQUIVALENT DE DOSE INDIVIDUEL

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale s'applique aux appareils de mesure de l'équivalent de dose individuel ayant les caractéristiques suivantes:

- a) Ils sont portés sur la poitrine ou les extrémités du corps.
- b) Ils mesurent les équivalents de dose individuels $H_{\rm p}(10)$ et $H_{\rm p}(0,07)$ pour les rayonnements externes X et gamma, neutron et bêta, si le rayonnement peut être considére comme continu.
- c) Ils sont à affichage digital.
- d) Ils peuvent avoir des fonctions d'alarme pour les équivalents de dose individuels et pour les débits d'équivalents de dose individuels.

Cette norme s'applique donc à la mesure des combinaisons suivantes de grandeurs et de rayonnements:

- 1) $H_p(10)$ et $H_p(0.07)$ pour les rayonnements X et gamma;
- 2) $H_p(10)$ et $H_p(0,07)$ pour les rayonnements X, gamma et bêta;
- 3) $H_p(10)$ pour les rayonnements X et gamma;
- 4) $H_{\rm p}(10)$ pour les rayonnements neutroniques;
- 5) $H_p(10)$ pour les rayonnements X, gamma et neutroniques;
- 6) $H_{\rm p}(0,07)$ pour les rayonnements X, gamma et bêta.

NOTE 1 Quand le terme "dose" est utilisé dans cette norme, il signifie "équivalent de dose individuel", sauf précision contraire.

NOTE 2 Quand le terme "dosimètre" est utilisé dans cette norme, il inclut les appareils de mesure et les moniteurs de l'équivalent de dose individuel, sauf précision contraire.

Cette norme précise les exigences pour les dosimètres et, s'ils sont fournis, pour leurs systèmes de lecture associés.

Cette norme spécifie, pour les dosimètres décrits ci-dessus, leurs caractéristiques générales, leurs procédures générales d'essai, leurs caractéristiques sous rayonnement ainsi que leurs caractéristiques électriques, mécaniques, de sécurité et environnementales. Les seules exigences pour les systèmes de lecture associés sont celles qui concernent l'exactitude de la lecture de l'équivalent de dose individuel et du réglage des alarmes et les exigences qui concernent l'influence du lecteur sur le dosimètre.

Cette norme spécifie aussi les classes des appareils de mesure de l'équivalent de dose individuel en fonction de la conservation des informations (voir 6.1).

Cette norme ne prend pas en compte les exigences spéciales qui concerneraient les conditions accidentelles ou d'urgence, bien que les dosimètres puissent être éventuellement utilisés pour cet usage. Elle ne concerne pas non plus les rayonnements pulsés.

RADIATION PROTECTION INSTRUMENTATION – MEASUREMENT OF PERSONAL DOSE EQUIVALENTS $H_{\rm P}(10)$ AND $H_{\rm P}(0,07)$ FOR X, GAMMA, NEUTRON AND BETA RADIATIONS – DIRECT READING PERSONAL DOSE EQUIVALENT METERS AND MONITORS

1 Scope and object

This International Standard applies to personal dose equivalent meters with the following characteristics:

- a) They are worn on the trunk or the extremities of the body.
- b) They measure the personal dose equivalents $H_p(10)$ and $H_p(0.07)$ from external X and gamma, neutron and beta radiations, if the radiation can be considered to be continuous.
- c) They have a digital indication.
- d) They may have alarm functions for the personal dose equivalents or personal dose equivalent rates.

This standard is therefore applicable to the measurement of the following combinations of quantities and radiation

- 1) $H_p(10)$ and $H_p(0.07)$ from X and gamma radiations;
- 2) $H_p(10)$ and $H_p(0,07)$ from X, gamma and beta radiations;
- 3) $H_{\rm p}(10)$ from X and gamma radiations,
- 4) $H_{\rm p}(10)$ from neutron radiations;
- 5) $H_{\rm p}(10)$ from X, gamma and neutron radiations;
- 6) $H_{\rm p}(0,07)$ from X, gamma and beta radiations.

NOTE 1 When reference is made in this standard to "dose", this is meant to indicate personal dose equivalent, unless otherwise stated.

NOTE 2 When reference is made in this standard to "dosemeter", this is meant to include personal dose equivalent meters and monitors, unless otherwise stated.

This standard specifies requirements for the dosemeter and, if supplied, for its associated readout system.

This standard specifies, for the dosemeters described above, general characteristics, general test procedures, radiation characteristics as well as electrical, mechanical, safety and environmental characteristics. The only requirements specified for associated readout systems are those which affect its accuracy of readout of the personal dose equivalent and alarm settings and those which concern the influence of the reader on the dosemeter.

This standard also specifies classes of personal dose equivalent meters in relation to retention of stored information (see 6.1).

This standard does not cover special requirements for accidental or emergency dosimetry although the dosemeters may be used for this purpose. It also does not cover pulsed radiation.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050-151:2001 Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 151: Dispositifs électriques et magnétiques

CEI 60050-393:2003, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 393: Instrumentation nucléaire – Phénomènes physiques et notions fondamentales

CEI 60050-394:1995, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 394: Instrumentation nucléaire: Instruments

CEI 60068-2-32:1975, Essais d'environnement — Deuxième partie: Essais — Essai Ed: Chute libre Amendement 2 (1990)¹

CEI 60086-1:2000, Piles électriques - Partie 1: Généralités

CEI 60359:2001, Appareils de mesure électriques et électroniques – Expression des performances

CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et de mesure — Section 2: Essais d'immunité aux décharges électrostatiques — Publication fondamentale en CEM Amendement 1 (1998) Amendement 2 (2000)

CEI 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et de mesure — Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves Amendement 1 (2000) Amendement 2 (2001) 1

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc Amendement 1 (2000)¹

CEI 61000-4-6:2003, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-6: Techniques d'essai et de mesure – Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

CEI 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et de mesure — Section 8: Essai d'immunité au champ magnétique à la fréquence du réseau Amendement 1 (2000)¹

_

¹ Une version consolidée de ces documents est disponible.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-151:2001, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60050-393:2003, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 393: Nuclear instrumentation – Physical phenomena and basic concepts

IEC 60050-394:1995, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Chapter 394: Nuclear instrumentation: Instruments

IEC 60068-2-32:1975, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ed: Free fall Amendment 2 (1990)¹

IEC 60086-1:2000, Primary batteries - Part 1: General

IEC 60359:2001, Electrical and electronic measurement equipment – Expression of performance

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC Publication Amendment 1 (1998)
Amendment 2 (2000)¹

IEC 61000-4-3:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radieted, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test

Amendment 1 (2000)

Amendment 2 (2001)¹

IEC 61000-4-5.1995, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test
Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-6:2003, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 8: Power frequency magnetic field immunity test

Amendment 1 (2000)¹

¹ A consolidated edition of these documents is available.

CEI 61000-4-11:2004, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension

CEI 61000-6-2:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2: Normes génériques – Immunité pour les environnements industriels

CEI 61187:1993, Equipement de mesures électriques et électroniques – Documentation

ISO 4037-1:1996, Rayonnements X et gamma de référence pour l'étalonnage des dosimètres et des débitmètres, et pour la détermination de leur réponse en fonction de l'énergie des photons – Partie 1: Caractéristiques des rayonnements et méthodes de production

ISO 4037-2:1997, Rayonnements X et gamma de référence pour l'étaionnage des dosimètres et des débitmètres, et pour la détermination de leur réponse en fonction de l'énergie des photons – Partie 2: Dosimétrie pour la radioprotection dans les gammes d'énergie de 8 keV à 1,3 MeV et de 4 MeV à 9 MeV

ISO 4037-3:1999, Rayonnements X et gamma de référence pour l'étalonnage des dosimètres et des débitmètres et pour la détermination de leur réponse en fonction de l'énergie des photons — Partie 3: Etalonnage des dosimètres de zone (ou d'ambiance) et individuels et mesurage de leur réponse en fonction de l'énergie et de l'angle d'incidence

ISO 6980:1996, Rayonnements bêta de réfèrence pour l'étalonnage des dosimètres et des débitmètres et pour la détermination de leur réponse en fonction de l'énergie bêta (disponible en anglais seulement)

ISO 8529-1:2001, Rayonnements neutroniques de référence – Partie 1: Caractéristiques et méthodes de production

ISO 8529-2:2000, Rayonnements neutroniques de référence — Partie 2: Concepts d'étalonnage des dispositifs de radioprotection en relation avec les grandeurs fondamentales caractérisant le champ de rayonnement

ISO 8529-3:1998, Rayonnements neutroniques de référence — Partie 3: Etalonnage des dosimètres de zone (ou d'ambiance) et individuels et détermination de leur réponse en fonction de l'énergie et de l'angle d'incidence des neutrons

ISO 12789:2000, Rayonnéments neutroniques de référence – Caractéristiques et méthodes de production de champs de neutrons simulant ceux de postes de travail

ISO 12789-2, Reference neutron radiations – Part 2: Calibration fundamentals of radiation protection devices related to the basic quantities characterizing simulated workplace neutron fields (disponible en anglais seulement)

Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure, Organisation Internationale de normalisation (ISO), Genève Suisse (1995)

ICRU Rapport 51:1993, Quantities and units in radiation protection dosimetry

ICRU Rapport 60:1999, Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-11: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61000-6-2:1999, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments

IEC 61187:1993, Electrical and electronic measuring equipment – Documentation

ISO 4037-1:1996, X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 1: Radiation characteristics and production methods

ISO 4037-2:1997, X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV

ISO 4037-3:1999, X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence

ISO 6980:1996, Reference beta radiations for calibrating dosimeters and dose-rate meters and for determining their response as a function of beta-radiation energy

ISO 8529-1:2001, Reference neutron radiations - Part 1: Characteristics and methods of production

ISO 8529-2:2000, Reference neutron radiations – Part 2: Claibration fundamentals related to the basic quantities characterising the radiation field

ISO 8529-3:1998, Reference neutron radiations – Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and determination of response as a function of energy and angle of incidence

ISO 12789:2000, Reference neutron radiations – Characteristics and methods of production of simulated workplace neutron fields

ISO 12789-2, Reference neutron radiations – Part 2: Calibration fundamentals of radiation protection devices related to the basic quantities characterizing simulated workplace neutron fields

Guide to the Expression of Uncertainty in measurement, International Organization for Standardization (ISO), Geneva Switzerland (1995)

ICRU report 51:1993, Quantities and units in radiation protection dosimetry

ICRU report 60:1999, Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation